

Impreza 1.6i Trend MT

Motor	
Wassergekühlter Vierzylinder-Leichtmetall-Boxermotor, vier Ventile pro Zylinder, fünffach gelagerte Kurbelwelle. Je zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderbank. Steuerketten mit Kettenspannern (wartungsfrei). Elektronische Kraftstoff-Einspritzung. Variable Nockenwellensteuerung (AVCS = Active Valve Control System) einlass- und auslassseitig. Stop & Go Startautomatik. Schadstoffarm EURO 6.	
Leistung (kW / PS)	84 / 114
bei 1/min	5600
Hubraum (ccm)	1600
Bohrung / Hub (mm)	78,8 / 82
Verdichtungsverhältnis	10,5
max. Drehmoment (Nm)	150
bei 1/min	4000
Batterie (Ah)	52
Generator (A)	110
Fahrgeräusch dB (A)	70,3
Standgeräusch dB (A):	79
Kraftübertragung	
Manuelles 5-Gang Schaltgetriebe mit "Dual Range" (Getriebeuntersetzung). Permanenter Allradantrieb mit Zentraldifferential und selbsttätig einsetzender Viskosperre.	
Übersetzungen	
5/6-MT / 6-AT	CVT
1. Gang	3,455
2. Gang	1,889
3. Gang	1,296
4. Gang	0,972
5. Gang	0,738
6. Gang	
Rückwärtsgang	3,333
Achsantrieb vorne / hinten	4,444 / 4,444
Fahrwerk	
Einzelradaufhängung vorne, mit Dreipunkt-Querlenkern (Dreieckslenker). Mehrlenkerhinterachse mit Einzelradaufhängung. Elektronisch geregelte Lenkunterstützung. Brems scheiben vorn (innenbelüftet) und hinten. Fahrdynamikregelung (VDC = Vehicle Dynamics Control) inkl. elektronische Bremskraftverteilung, Bremsassistent, Traktionskontrolle und Hill Start Assist System (Berganfahrhilfe).	
Felgenreöße	15x6J offset +48mm
Reifengröße	195/65R15 91H
Reifentyp	DUNLOP EXCELLENCE

Karosserie	
Oberflächenverzinkte, selbsttragende Karosserie. Rundum-Aufprallschutz, Fahrer- und Beifahrerairbag, Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag, Kopfairbag vorn und hinten. Knieairbag auf der Fahrerseite. Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer.	
Türen / Sitze	5 / 5
Kofferrauminhalt (l)	380
bei umgeklappten Rücksitzlehnen	811
Dachhoch	1270
Abmessungen und Gewichte	
Radstand (mm)	2645
Spurweite vorn / hinten (mm)	1510 / 1515
Länge / Breite (mm)	4420 / 1740
Höhe von - bis (mm)	1465 -
Bodenfreiheit (mm)	145
Wendekreis (m)	11,4
Leergewicht [ohne Fahrer] (kg)	1315
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1850
Achslast vorne / hinten (kg)	1000 / 1000
Zuladung (kg)	535
Böschungswinkel vorne/hinten (°)	13,7 / 21,9
Rampenwinkel (°)	14,5
AH-Last ungebr. / gebremst (kg)	650 / 1500
AH-Last bis 8% Steigung (*	keine Auflastung möglich
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Motorölinhalt / Kühlsysteminhalt (l)	5,65 / 8,2
Tankinhalt (l)	55
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185
Beschleunigung (sec.)	12,3
Verbrauch gemäß 715/2007*2015/45W	
Städtisch (l/100km)	8
Außerstädtisch (l/100km)	5,3
Insgesamt (l/100km)	6,2
Co2 (g/km)/Energieeffizienzklasse	144 / C
Kraftstoff	95 ROZ / E10
Serviceintervalle	
Ölwechsel	12 M / 15.000 km
Inspektion	24 M / 30.000 km
Versicherungseinstufung	
KH / VKN / TKN (**	18 / 24 / 21
Herstellerschlüsselnummer	7106
Typschlüsselnummer	ACV

(* = Mit besonderem Gutachten

(** = Typklassen können sich ändern

Die aktuelle Einstufung finden Sie im Internet unter www.typklassen.de