

Impreza 2.0i Active MT

Motor	
Wassergekühlter Vierzylinder-Leichtmetall-Boxermotor, vier Ventile pro Zylinder, fünffach gelagerte Kurbelwelle. Je zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderbank. Steuerketten mit Kettenspannern (wartungsfrei). Elektronische Kraftstoff-Einspritzung. Variable Nockenwellensteuerung (AVCS = Active Valve Control System) einlass- und auslassseitig. Stop & Go Startautomatik. Schadstoffarm EURO 6.	
Leistung (kW / PS)	110 / 150
bei 1/min	6200
Hubraum (ccm)	1995
Bohrung / Hub (mm)	84 / 90
Verdichtungsverhältnis	10,5
max. Drehmoment (Nm)	196
bei 1/min	4200
Batterie (Ah)	52
Generator (A)	130
Fahrgeräusch dB (A)	70,2
Standgeräusch dB (A):	80
Kraftübertragung	
Manuelles 6-Gang Schaltgetriebe. Permanenter Allradantrieb mit Zentraldifferential und selbsttätig einsetzender Viskosperr	
Übersetzungen	
5/6-MT / 6-AT	CVT
1. Gang	3,455
2. Gang	1,889
3. Gang	1,296
4. Gang	0,972
5. Gang	0,78
6. Gang	0,696
Rückwärtsgang	3,636
Achsantrieb vorne / hinten	4,111 / 4,111
Fahrwerk	
Einzelradaufhängung vorne, mit Dreipunkt-Querlenkern (Dreieckslenker). Mehrlenkerhinterachse mit Einzelradaufhängung. Elektronisch geregelte Lenkunterstützung. Brems scheiben vorn (innenbelüftet) und hinten. Fahrdynamikregelung (VDC = Vehicle Dynamics Control) inkl. elektronische Bremskraftverteilung, Bremsassistent, Traktionskontrolle und Hill Start Assist System (Berganfahrhilfe).	
Felgenreöße	16x6 1/2J offset +48
Reifengröße	205/55R16 91V
Reifentyp	YOKOHAMA E70

Karosserie	
Oberflächenverzinkte, selbsttragende Karosserie. Rundum-Aufprallschutz, Fahrer- und Beifahrerairbag, Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag, Kopfairbag vorn und hinten. Knieairbag auf der Fahrerseite. Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer.	
Türen / Sitze	5 / 5
Kofferrauminhalt (l)	380
bei umgeklappten Rücksitzlehnen	811
Dachhoch	1270
Abmessungen und Gewichte	
Radstand (mm)	2645
Spurweite vorn / hinten (mm)	1510 / 1515
Länge / Breite (mm)	4420 / 1740
Höhe von - bis (mm)	1465 -
Bodenfreiheit (mm)	145
Wendekreis (m)	11,4
Leergewicht [ohne Fahrer] (kg)	1325
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1890
Achslast vorne / hinten (kg)	1020 / 1020
Zuladung (kg)	565
Böschungswinkel vorne/hinten (°)	13,6 / 22
Rampenwinkel (°)	14,6
AH-Last ungebr. / gebremst (kg)	650 / 1400
AH-Last bis 8% Steigung (*	noch nicht bekannt
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Motorölinhalt / Kühlsysteminhalt (l)	5,65 / 8
Tankinhalt (l)	55
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	193
Beschleunigung (sec.)	10,5
Verbrauch gemäß 715/2007*2015/45W	
Städtisch (l/100km)	9
Außerstädtisch (l/100km)	5,7
Insgesamt (l/100km)	6,9
Co2 (g/km)/Energieeffizienzklasse	159 / D
Kraftstoff	95 ROZ / E10
Serviceintervalle	
Ölwechsel	12 M / 15.000 km
Inspektion	24 M / 30.000 km
Versicherungseinstufung	
KH / VKN / TKN (**	18 / 24 / 21
Herstellerschlüsselnummer	7106
Typschlüsselnummer	ADK

(* = Mit besonderem Gutachten
 (** = Typklassen können sich ändern
 Die aktuelle Einstufung finden Sie im Internet unter
www.typklassen.de