

Levorg 1.6i Sport Lineartronic

Motor	
Wassergekühlter Vierzylinder-Leichtmetall-Boxermotor, vier Ventile pro Zylinder, fünffach gelagerte Kurbelwelle. Je zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderbank. Steuerketten mit Kettenspannern (wartungsfrei). Direkteinspritzung mit Turbolader und Ladeluftkühler (DIT). Variable Nockenwellensteuerung, einlass- und auslassseitig. Stop & Go Startautomatik. Schadstoffarm EURO 6.	
Leistung (kW / PS)	125 / 170
bei 1/min	4800-5600
Hubraum (ccm)	1600
Bohrung / Hub (mm)	78,8 / 82
Verdichtungsverhältnis	11
max. Drehmoment (Nm)	250
bei 1/min	1800-4800
Batterie (Ah)	51
Generator (A)	150
Fahrgeräusch dB (A)	66
Standgeräusch dB (A):	74
Kraftübertragung	
CVT Automatikgetriebe (Lineartronic) inkl. manuellem Schaltmodus ("M-Bereich") - 7 definierte Schaltkennlinien stehen zur Verfügung und lassen sich über Schaltwippen am Lenkrad aktivieren. Permanenter Allradantrieb mit elektronisch / hydraulisch geregelter Allradkupplung.	
Übersetzungen	
<i>5/6-MT / 6-AT</i>	<i>CVT</i>
1. Gang	von: 3,601
2. Gang	
3. Gang	
4. Gang	
5. Gang	bis: 0,513
6. Gang	
Rückwärtsgang	3,687
Achsantrieb vorne / hinten	3,9 / 3,9
Fahrwerk	
Einzelradaufhängung vorne mit Dreipunkt-Querlenker, Doppelquerlenkerachse hinten, elektrische Lenkunterstützung, Bremsscheiben vorn und hinten (innenbelüftet), elektrische Parkbremse an den Hinterrädern mit Fahrzeughalteautomatik, Fahrdynamikregelung VDC (Vehicle Dynamics Control).	
Felgenreöße	18x7,5J offset +55mm
Reifengröße	225/45R18 91W
Reifentyp	SP SPORT MAXX 050

Karosserie	
Oberflächenverzinkte, selbsttragende Ganzstahlkarosserie. Aluminium Motorhaube. Rundum-Aufprallschutz. Fahrer- und Beifahrerairbag. Fahrer und Beifahrer Seitenairbag. Kopfairbag vorn und hinten. Knieairbag. Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer. LED Scheinwerfer. Rückfahrkamera. Frontkamera. Fernlicht-, Totwinkel - und Querverkehr-Assistent. Fahrerassistenzsystem	
Türen / Sitze	5 / 5
Kofferrauminhalt (l)	522
bei umgeklappten Rücksitzlehnen	944
Dachhoch	1446
Abmessungen und Gewichte	
Radstand (mm)	2650
Spurweite vorn / hinten (mm)	1530 / 1540
Länge / Breite (mm)	4690 / 1780
Höhe von - bis (mm)	1485 - 1490
Bodenfreiheit (mm)	135
Wendekreis (m)	11,8
Leergewicht [ohne Fahrer] (kg)	1596
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2040
Achslast vorne / hinten (kg)	1075 / 1040
Zuladung (kg)	444
Böschungswinkel vorne/hinten (°)	15,2 / 17,5
Rampenwinkel (°)	14,5
AH-Last ungebr. / gebremst (kg)	750 / 1500
AH-Last bis 8% Steigung (*	Keine Auflastung möglich
Stützlast / Dachlast (kg)	90 / 80
Motorölinhalt (l)	5,1
Tankinhalt (l)	60
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	210
Beschleunigung (sec.)	8,9
Verbrauch gemäß 715/2007*2016/646ZD	
Städtisch (l/100km)	8,8
Außerstädtisch (l/100km)	6,3
Insgesamt (l/100km)	7,2
Co2 (g/km)/Energieeffizienzklasse	164 / C
Kraftstoff	95 ROZ / E10
Serviceintervalle	
Ölwechsel	12 M / 15.000 km
Inspektion	24 M / 30.000 km
Versicherungseinstufung	
KH / VKN / TKN (**	18 / 24 / 23
Herstellerschlüsselnummer	1842
Typschlüsselnummer	AAL

(* = Mit besonderem Gutachten

(** = Typklassen können sich ändern

Die aktuelle Einstufung finden Sie im Internet unter www.typklassen.de