

Forester 2.0X Trend MT

Motor	
Wassergekühlter Vierzylinder-Leichtmetall-Boxermotor, vier Ventile pro Zylinder, fünffach gelagerte Kurbelwelle. Je zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderbank. Steuerketten mit Kettenspannern (wartungsfrei). Elektronische Kraftstoff-Einspritzung. Variable Nockenwellensteuerung (AVCS = Active Valve Control System) einlass- und auslassseitig. Stop & Go Startautomatik. Schadstoffarm EURO 6.	
Leistung (kW / PS)	110 / 150
bei 1/min	6200
Hubraum (ccm)	1995
Bohrung / Hub (mm)	84 / 90
Verdichtungsverhältnis	10,5
max. Drehmoment (Nm)	198
bei 1/min	4200
Batterie (Ah)	52
Generator (A)	130
Fahrgeräusch dB (A)	71,8
Standgeräusch dB (A):	78
Kraftübertragung	
Manuelles 6-Gang Schaltgetriebe. Permanenter Allradantrieb mit Zentraldifferential und selbsttätig einsetzender Viskosperre. Permanenter Allradantrieb mit elektronisch / hydraulisch geregelter Allradkupplung.	
Übersetzungen	
<i>5/6-MT / 6-AT</i>	<i>CVT</i>
1. Gang	3,818
2. Gang	1,947
3. Gang	1,296
4. Gang	1,029
5. Gang	0,825
6. Gang	0,738
Rückwärtsgang	4,073
Achsantrieb vorne / hinten	4,444 / 4,444
Fahrwerk	
Einzelradaufhängung vorne mit Dreipunkt-Querlenkern (Dreieckslenker). Mehrlenkerhinterachse mit Einzelradaufhängung. Elektronisch geregelte Lenkunterstützung. Brems scheiben vorn (innenbelüftet) und hinten. Fahrdynamikregelung (VDC = Vehicle Dynamics Control) inkl. Gespannstabilisierungssystem, elektronische Bremskraftverteilung, Bremsassistent, Traktionskontrolle und Hill Start Assist System (Berganfahrhilfe).	
Felgenreöße	17x7J offset +48mm
Reifengröße	225/60R17 99V
Reifentyp	YOKOHAMA G91F

Karosserie	
Oberflächenverzinkte, selbsttragende Karosserie. Rundum-Aufprallschutz, Fahrer- und Beifahrerairbag, Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag, Kopfairbag vorn und hinten. Knieairbag auf der Fahrerseite. Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer.	
Türen / Sitze	5 / 5
Kofferrauminhalt (l)	505
bei umgeklappten Rücksitzlehnen	1007
Dachhoch	1564
Abmessungen und Gewichte	
Radstand (mm)	2640
Spurweite vorn / hinten (mm)	1545 / 1555
Länge / Breite (mm)	4610 / 1795
Höhe von - bis (mm)	1715 - 1735
Bodenfreiheit (mm)	220
Wendekreis (m)	11,4
Leergewicht [ohne Fahrer] (kg)	1494
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2015
Achslast vorne / hinten (kg)	1080 / 1095
Zuladung (kg)	521
Böschungswinkel vorne/hinten (°)	23 / 25
Rampenwinkel (°)	23
AH-Last ungebr. / gebremst (kg)	750 / 1800
AH-Last bis 8% Steigung (*	2000
Stützlast / Dachlast (kg)	80 / 80
Motorölinhalt (l)	4,8
Tankinhalt (l)	60
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (sec.)	10,6
Verbrauch gemäß 715/2007*2016/646W	
Städtisch (l/100km)	8,5
Außerstädtisch (l/100km)	6
Insgesamt (l/100km)	6,9
Co2 (g/km)/Energieeffizienzklasse	160 / C
Kraftstoff	95 ROZ / E10
Serviceintervalle	
Ölwechsel	12 M / 15.000 km
Inspektion	24 M / 30.000 km
Versicherungseinstufung	
KH / VKN / TKN (**	16 / 21 / 23
Herstellerschlüsselnummer	1842
Typschlüsselnummer	AAI

(* = Mit besonderem Gutachten

(** = Typklassen können sich ändern

Die aktuelle Einstufung finden Sie im Internet unter www.typklassen.de